

Wakaflex tetteband 5000



Wakaflex tetteband 5000 er et materiale til bruk i overganger og gjennomføringer, som erstatter beslag av feks. zink og bly.

Wakaflex tetteband 5000 og Wakaflex beslag Anvendelsesområder og produktbeskrivelse

Wakaflex tetteband 5000 er lett formbart og derfor enkelt å montere uten spesialverktøy. Det har god vedheft til andre materialer i den selvklebende randsonen. Dette gir stor sikkerhet mot inntrenging av både vann og snø. Dersom det er behov for større flater kan Wakaflex tetteband 5000 lett skjøtes. Det har meget høye selvklebende egenskaper.

Ved bruk av Wakaflex tetteband 5000 kan kostnadene av materiell og montering bli betydelig lavere sammenlignet med tradisjonelle løsninger.

Anvendelsesområder

Wakaflex tetteband 5000 vil kunne erstatte kompliserte beslag og gi en sikker og god tetting. Steder som er vanskelige å få tette med tanke på slagregn, som f.eks. ved overgangen tak/vindski, kan enkelt løses ved bruk av Wakaflex tetteband 5000. Rundt gjennomføringer som piper, vinduer m.m. Wakaflex tetteband 5000 benyttes som fullverdig tetting.

Produktbeskrivelse

Wakaflex tetteband 5000 leveres i ruller. Materialet er fleksibelt og har egenskaper som gjør at det fester seg godt til andre materialer. Det er enkelt å skjøte uten spesialverktøy.

Materiale

Wakaflex tetteband 5000 består av en høyverdig syntetisk gummi med et innlegg av aluminium strekkmetall. En selvklebende randsoner på hver side gir en god vedheft til underliggende materiale. Produktets festeside er dekket av plastfolie som hindrer klebing ved lagring.

Mål

Lengde: 5 m. Bredde 28 cm.

Farge: Rød og svart.

Vekt: 5 m rull: 4,25 kg.

Temperaturbestandighet

Utprøvd i h.t. DIN 52133.
-40° C til +100° C

UV-bestandighet


Utprøvd i h.t. DIN 16726.

Emballasje:

4 ruller pr. eske



Beslag



Wakaflex beslag benyttes i overkant av Wakaflex tetteband 5000. Beslaget er enkelt å montere.

Produktbeskrivelse

Wakaflex beslag leveres komplett med overganger i hjørner, spikerplugger og fugemasse av meget høy kvalitet. Beslagpakken inneholder nødvendige komponenter til en gjennomføring på 550x550 mm.

Ved større gjennomføringer leveres beslag 1000x100 mm til skjøting.

Materiale

Plastisolbelagt galvanisert stålplate 0,6 mm.

Mål

Zanda Wakaflex beslag pakke består av følgende:

- 2 stk. Wakaflex hjørnebeslag høyre 300x100 mm.
- 2stk. Wakaflex hjørnebeslag venstre 300x100 mm.
- 2stk. Wakaflex sidebeslag 1000x100 mm.
- 1 stk. Fugemasse
- I tillegg leveres beslag til skjøting på 1000x100 mm.

Farge: Rød og svart.

LAFARGE BRAAS
NORSKE TAK

Lafarge Braas Norske Tak AS
3470 Slemmestad
Tlf: 66 79 97 00
Faks: 66 79 97 08
E-post: firmapost@zanda.no
Internett: <http://www.zanda.no>

Lafarge Braas Norske Tak AS driver kontinuerlig produktutvikling og forbeholder seg retten til eventuelle spesifikasjonsendringer. Våre anvisninger er kun å betrakte som anbefalinger.